



BEADERS NERVATICI

Technical features:

	A301	A302	A304	A308	A523
Model					
Number of spindles	6	6	12	12	8
Diameter range	mm. 65 ÷ 120	65 ÷ 165	65 ÷ 120	65 ÷ 120	65 ÷ 165
Height range	mm. 60 ÷ 170	60 ÷ 285	60 ÷ 170	60 ÷ 140	60 ÷ 285
Output	CPM 300	250	550	800	300
Installed power	kW. 5.5	5.5	7.5	7.5	5.5
Net weight	approx. Kg. 3.750	3.750	4.200	4.200	4.200
Gross weight	approx. Kg. 4.350	4.350	4.500	4.500	4.500
Overall dimensions	m. 1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90
Packing dimensions	m. 2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20

Caratteristiche tecniche:

	A301	A302	A304	A308	A523
Modello					
Numero teste	6	6	12	12	8
Diametri ammessi	mm. 65 ÷ 120	65 ÷ 165	65 ÷ 120	65 ÷ 120	65 ÷ 165
Altezze ammesse	mm. 60 ÷ 170	60 ÷ 285	60 ÷ 170	60 ÷ 140	60 ÷ 285
Produzione	scat./min. 300	250	550	800	300
Potenza	kW. 5.5	5.5	7.5	7.5	5.5
Peso netto	ca. Kg. 3.750	3.750	4.200	4.200	4.200
Peso lordo	ca. Kg. 4.350	4.350	4.500	4.500	4.500
Ingombro	m. 1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90	1,91 x 1,68 x 1,90
Ingombro imballaggio	m. 2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20	2,30 x 2,10 x 2,20

Due to the continuous development of our production, the pictures and the data here included are subject to changes and/or modifications and therefore they shall not be considered binding for our Company.

Per il continuo evolversi della produzione, le illustrazioni e i dati qui pubblicati sono soggetti a cambiamenti e modifiche e perciò non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi per la Società.